

Trivialnamn	Generisk Benämning	Faroklassificering	Farliga Egenskaper	Risker vid hantering
Gasol, Propan	Propan, Kolvätegasblandning, kondenserad N.O.S, blandning C	UN-nummer 1965. - H220 Extremt brandfarlig gas. - H280 Gas under tryck, kan explodera vid uppvärmning	Extremt brandfarlig gas (Kategori 1). Kondenserad gas under tryck.	<p>Skyddsangivelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P210 Gasen är brandfarlig och kan bilda explosiva blandningar med luft. Får inte utsättas för värme, heta ytor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.</li> </ul> <p>Vid utsläpp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P377 Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.</li> <li>- P381 Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.</li> </ul> <p>Övriga skyddsangivelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P410 Skyddas från solljus. P403 Förvaras på väl ventilerad plats.</li> </ul> <p>Andra faror:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I vätskeform är gasolen kall (-43C) och kan medföra köldskador.</li> <li>- Behållare transporteras alltid stående.</li> <li>- Får ej punkteras eller brännas</li> <li>- Förvaras oåtkomligt för barn</li> </ul>
Gasol, Butan	Kolvätegasblandning, kondenserad N.O.S, blandning A	UN-nummer 1965. - H220 Extremt brandfarlig gas. - H280 Gas under tryck, kan explodera vid uppvärmning	Extremt brandfarlig gas (Kategori 1). Kondenserad gas under tryck.	<p>Skyddsangivelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P210 Gasen är brandfarlig och kan bilda explosiva blandningar med luft. Får inte utsättas för värme, heta ytor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.</li> </ul> <p>Vid utsläpp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P377 Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.</li> <li>- P381 Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.</li> </ul> <p>Övriga skyddsangivelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P410 Skyddas från solljus. P403 Förvaras på väl ventilerad plats.</li> </ul> <p>Andra faror:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I vätskeform är gasolen kall (-43C) och kan medföra köldskador.</li> <li>- Behållare transporteras alltid stående.</li> <li>- Får ej punkteras eller brännas</li> <li>- Förvaras oåtkomligt för barn</li> </ul>